



É um aditivo multifuncional, desenvolvido para uso em gasolina automotiva.

É incorporado no braço de carregamento. Este aditivo confere as gasolinas, quando estas estão de acordo com as especificações, um desempenho em testes de bancada que, de acordo com os resultados obtidos nos testes de avaliação realizados, atendem ou excedem os requisitos nesta matéria das principais organizações e associações profissionais.

Suas propriedades podem ser resumidas como:

- Evita a formação de depósitos nas válvulas de admissão (**acumulação máxima de depósitos - média das quatro válvulas: 30 mg / válvula nos testes M-102E, CEC F-05-A-93 e M-111, CEC F- 20-A-98**). Esse nível de limpeza é alcançado tanto na gasolina livre de etanol quanto naquelas que a contêm em uma proporção de até 10% V / V.
- Mantém os injetores limpos tanto na injeção direta quanto na indireta.

A melhoria na limpeza dos sistemas de admissão dos motores induz efeitos positivos na economia de combustível, na redução de contaminantes, na facilidade de partida e na condução suave.

Nos testes realizados, nenhum efeito colateral que afeta a qualidade da gasolina foi detectado, de acordo com os requisitos especificados no WWFC (Worldwide Fuel Charter).

O aditivo **Gasolina 95 Aditivada HQ400** também atende aos requisitos estabelecidos nos Pedidos OM PRE/1724/2002, de 5 de julho (BOE de 10 de julho de 2002), e OM PRE/3493/2004, de 22 de Outubro (Diário Oficial do Estado de 29 de Outubro de 2004), sobre não interferência com corantes e agentes traçadores de combustíveis bonificados.

Produto revendido por:



La energía mueve el mundo,
nosotros movemos la energía.